

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ที่นั่ง

รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม จำนวน 1 คัน พร้อมพนักสัญลักษณ์ตามแบบ “กระทรวงสาธารณสุข” กำหนด ราคากลาง 1,232,400.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

1.คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถยนต์ผู้โดยสารแบบหลังคาทรงสูง (High Poof)
- 1.2 ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
- 1.3 สีเมทัลลิก ตัวถังเป็นเหล็กตลอดทั้งคัน
- 1.4 เบาะที่นั่งห้องโดยสารสามารถปรับระดับพนักพิงได้ไม่น้อยกว่า 60 องศา ทุ่มด้วยวัสดุหนัง PVC
- 1.5 ระบบเลื่อนกระจกตอนหน้าแบบไฟฟ้ามีหน้าต่างกระจกรอบด้านหลังโดยสารเป็นแบบบานเลื่อน
- 1.6 มีเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็น R 134a มีตู้คอยล์เย็น 2 ตู้ ตู้แรกแบบฝั่งคอนโซลหน้า ตู้หลังติดตั้งระบบปรับอากาศแบบท่อตัดคู่สำหรับห้องโดยสาร
- 1.7 ติดฟิล์มกรองแสง
- 1.8 แผงทั้งด้านในและแผงหลังด้านในด้วยวัสดุหนัง PVC
- 1.9 พื้นรถยนต์ภายในปูด้วยไม้อัดทับผ้าใยแผ่นเรียบ
- 1.10 พนักสารเคลือบกันสนิมรถยนต์
- 1.11 เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน
- 1.12 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น โดยมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เครื่องยนต์

- 2.1.1 ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรลเทอร์โบ ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3. ระบบส่งกำลัง

- 3.1 คลัทช์เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิกหรือกลไก

- 3.2 เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์และถอย

หลัง 1 เกียร์

- 3.3 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน หรือลูกปืนหมุนวน พร้อมพาวเวอร์ช่วย

ควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวา

/3.4

3.4 ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก พร้อมเบรก ABS

3.5 ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระใช้ปีกนกคอสส์สปริงหรือทอร์ชั่นบาร์ ล้อหลังเป็นแบบแหนบพร้อมโช้คอัพช่วยทั้ง 4 ล้อ

3.6 ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 V1.,70 แอมแปร์/ชั่วโมง ระบบAlternator ผลิตกระแสได้ไม่น้อยกว่า 720 Watt พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และโคมไฟประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบมัลติริเฟลิกเตอร์

3.7 ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 215/70 R 15 8 PR

3.8 ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่ต่ำกว่า 2,715 มม.

4. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ


4.1 ยางปูพื้นรถห้องคนขับ	จำนวน	1	ชุด
4.2 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ	จำนวน	1	ชุด
4.3 แม่แรงยกรถพร้อมด้าม	จำนวน	1	ชุด
4.4 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต	จำนวน	1	ชุด
4.5 เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้า	จำนวน	1	ชุด
4.6 มีเครื่องเล่นวิทยุ CD MP 3 แบบดิจิตอลพร้อมลำโพงหน้า/หลัง	จำนวน	4	ชุด
4.7 คอลโซลสำหรับวางสิ่งของติดหลังที่นั่งคนขับ	จำนวน	3	ชุด
4.8 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรี ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด	จำนวน	1	ชุด
4.9 อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา			

5. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

5.1 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิด โพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายรังสรรค์ สุนงกฎ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุดิมา เพ็ญพะยอม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณัฐชนนธ์ แป้งนวล)