

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เตียงผู้ป่วย ไฟฟ้าชนิดราวกันเตียงแบบปีกนก

โครงสร้างของเตียง

- โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบสี ตัวเตียงมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 220 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 107 เซนติเมตร ด้านหัวเตียงและท้ายเตียงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือทั้งด้านซ้ายและด้านขวา รวม 6 จุด

ส่วนรองรับตัวคนไข้

- พื้นเตียงมีขนาด กว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 194 X 89 cm. โดยทำจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขนาดกว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 16 X 89 cm. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่นซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอนตามสรีระของผู้ใช้ โดยแต่ละตอนมีที่ครอบขอบเตียงทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปเพื่อแบ่งเตียงออกเป็น 4 ตอน จากหัวไปท้ายตามลำดับ
- ส่วนบนของแผ่นเหล็กมีช่องระบายอากาศทุกแผ่น ไม่น้อยกว่าแผ่นละ 10 ช่องรวมจำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60 ช่อง เพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดี
- สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

หัวเตียง และปลายเตียง

- หัวเตียงและปลายเตียงเป็นลักษณะแบบ Paramount Style ทำจาก โพลีเอธิลีนฉีดขึ้นรูปสามารถถอดเข้า – ออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยและ เมื่อเสียบหัวเตียงและท้ายเตียงเข้ากับตัวเตียงแล้ว หัวเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า 34 cm. และท้ายเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า 23 cm. โดยวัดจากพื้นเบา

ราวข้างเตียง

- เป็นราวกันขอบเตียง แบบสี่ชั้น แบบพับเก็บได้เตียงได้ ทำด้วย โพลีเอธิลีนฉีดขึ้นรูป

ล้อ

- ล้อทั้ง 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5” ทำด้วยโลหะอย่างดี ล้อทำด้วยยางสังเคราะห์ อย่างดีมีความแข็งแรงทนทาน พร้อมระบบล็อกล้อพร้อมกัน 4 ล้อ (Central Lock) เป็นระบบแกนเหยียบเท้าขึ้นเดียว บริเวณปลายเตียง

การปรับระดับ

- ปรับระดับเตียง โดยระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลและมีแบตเตอรี่สำรองสามารถใช้งานได้ในกรณีไฟดับได้น้อย 1 ชม. ในการปรับระดับ สามารถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ ดังนี้

1. ปรับระดับเอนหลังขึ้นลงได้ประมาณ 0 - 75°
2. ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงได้ประมาณ 0 - 40°
3. ปรับระดับสูงต่ำขึ้นลงได้ 45-72 ซม.จากพื้น

ส่วนของเบาะ

- ชั้นล่างทำด้วยใยมะพร้าวส่วนชั้นบน ทำด้วยฟองน้ำอย่างดี รวมความหนาประมาณ 3 นิ้ว หุ้มด้วยหนัง มีความนุ่มนอบสบาย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ปวดเมื่อยสรีระแบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาดของเตียง เบาะมีชิปสามารถเปลี่ยนแผ่นใยและผ้าคลุมได้หากมีการชำรุด

เสาน้ำเกลือ

- เสาน้ำเกลือ ทำด้วยโลหะอย่างดี มี 4 แฉก สามารถปรับระดับสูง—ต่ำ ได้

มอเตอร์

- มอเตอร์ควบคุมการทำงานมีมาตรฐาน CE ป้องกันน้ำได้สามารถใช้กับไฟฟ้าบ้านขนาด 220 V. และมีเบตเตอร์รีสำรอง สามารถใช้งานได้ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

เงื่อนไขเฉพาะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผู้เสนอขายจะต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตนเองและมีหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดงในวันเปิดซอง
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบ
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- ต้องนำสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันเปิดซองอย่างน้อย ชุด 1
- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย และต้องมีเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เสนอขายที่ออกให้แก่บริษัทผู้(อย)