

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงผู้ป่วย 3 โถง (ราวสไลด์)

โครงสร้างของเตียง

- โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบสี ตัวเตียงมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 210 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 97 เซนติเมตร ด้านหัวเตียงและท้ายเตียงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือทั้งด้านซ้ายและด้านขวารวม 4 จุด

ส่วนรองรับตัวคนไข้

- พื้นเตียงมีขนาด กว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 194 X 89 cm. โดยทำจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขนาดกว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 16 X 89 cm. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่นซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน ตามสรีระของผู้ใช้ โดยแต่ละตอนมีที่ครอบขอบเตียงทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปเพื่อแบ่งเตียงออกเป็น 4 ตอน จากหัวไปท้ายตามลำดับ
- ส่วนบนของแผ่นเหล็กมีช่องระบายอากาศทุกแผ่นไม่น้อยกว่าแผ่นละ 10 ช่องรวมจำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60 ช่อง เพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดี
- สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

หัวเตียง และปลายเตียง

- หัวเตียงและปลายเตียงทำจาก โพลีเอธิลีนชนิดขึ้นรูป สามารถถอดเข้า – ออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยและ เมื่อเสียบหัวเตียงและท้ายเตียงเข้ากับตัวเตียงแล้ว หัวเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า 30 cm. และท้ายเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า 20 cm. โดยวัดจากพื้นเบาะ

ราวข้างเตียง

- เป็นราวเหล็กเคลือบสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตรสูงไม่น้อยกว่า 30 cm. โดยวัดจากพื้นเบาะถึงขอบบนสุดของราวกันเตียงลักษณะเป็นเหล็กยาวขนานกับตัวเตียงจำนวนไม่น้อยกว่า 3 เส้น มีปุ่มล็อกเมื่อตั้งราวขึ้น และปลดล็อกเมื่อต้องการพับราวลง

ล้อ

- มีล้อ จำนวน 4 ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ล้อทั้ง 4 ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 4” พร้อมระบบล็อกล้อ 2 ล้อ ทำด้วยเหล็กกล้าชุบโครเมียมอย่างดี ยางหุ้มล้อทำด้วยยางสังเคราะห์อย่างดี มีความแข็งแรง

การปรับระดับ

- ปรับระดับเตียง โดยใช้ไกหมุน (ไกทำจากโลหะอย่างดี สามารถพับเก็บได้) ปรับระดับได้ 3 ระดับ ดังนี้
 1. ปรับระดับเอนหลังขึ้นลงได้ประมาณ 0 - 75°
 2. ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงได้ประมาณ 0 - 40°
 3. ปรับระดับสูงต่ำขึ้นลงได้ 45-74 ซม.จากพื้น
 4. มีองศาข้างเตียงคอยบอกระดับการปรับเอนทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

ส่วนของเบาะ

- ชั้นล่างทำด้วยใยมะพร้าวส่วนชั้นบน ทำด้วยฟองน้ำอย่างดี รวมความหนาประมาณ 4 นิ้ว หุ้มด้วยหนัง มีความนุ่มนอบสบาย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ปวดเมื่อยสรีระแบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาดของเตียง เบาะมีชิปสามารถเปลี่ยนแผ่นใยและผ้าคลุมได้หากมีการชำรุด

เสาน้ำเกลือ

- เสาน้ำเกลือ ทำด้วยโลหะอย่างดี มี 4 แฉก สามารถปรับระดับสูง – ต่ำ ได้

เงื่อนไขเฉพาะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผู้เสนอขายจะต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตนเองและมีหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดงในวันเปิดซอง
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบ
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- ต้องนำสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันเปิดซองอย่างน้อย ชุด 1
- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย และต้องมีเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกให้แก่บริษัทผู้เสนอขาย (.อย)