

คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดรถยนต์บรรทุก แบบตู้โดยสาร

คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดรถยนต์บรรทุก แบบตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ๓,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตู้โดยสารพร้อมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑.๒ สีตัวรถขาวมุก/ดำ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไอดีรีคอินเจ็คชั่นคอมมอนเรล

๒.๑.๑ ปริมาตรกระบอกสูบ ๓,๐๐๐ ซีซี

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

๒.๒.๑ เกียร์เดินหน้า ๔ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ แบบอัตโนมัติ (ECT- i) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๒.๓.๑ แบตเตอรี่ประจำรถขนาด ๑๒ โวลท์ ความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓.๒ ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ๒ ตำแหน่ง และช่องต่ออุปกรณ์เสริม USB ๒ ตำแหน่ง

๒.๓.๓ กระจกประตูปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๒.๓.๔ มีมาตรวัดแสดงผลอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์และความเร็วและโคมไพล์สัญญาณครบถ้วน

๒.๓.๕ เบาะด้านหน้าสามารถปรับเอนได้หลายระดับพร้อมที่พิงศีรษะ

๒.๓.๖ กุญแจรีโมทพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก

๒.๔ ระบบกันสะเทือน

๒.๔.๑ หน้าอึสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชันบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง

๒.๔.๒ หลังเป็นแบบแบนบซ้อนพร้อมใช้ค็อพ

๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๕.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๒.๖ ระบบห้ามล้อ

๒.๖.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรกมีครีบระบายความร้อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อม Super LSPV ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๓ มีระบบห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ ยางและกระทะล้อ

๒.๗.๑ ยางขนาด ๑๙๕ x R๑๕ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗.๒ ล้ออัลลอยขนาด ๑๕ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ ถังน้ำมัน

๒.๘.๑ ความจุถังน้ำมัน ๗๐ ลิตร (ดีเซล)

๒.๙ ส่วนประกอบประจำรถ

๒.๙.๑ กระจกมองหลังอย่างน้อย ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน (ซ้าย-ขวา)
ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

๒.๙.๒ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสัญญาณครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่ง
ทางบก

๒.๙.๓ ที่บังแดด กระจกบังลมด้านหน้าในแก๊งคนขับ ๒ ที่

๒.๙.๔ ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้าชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมฉีดน้ำล้าง
กระจกด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๙.๕ ประตูด้านข้างบานสไลด์ ๒ บาน ซ้าย/ขวา

๒.๙.๖ ระบบปรับอากาศพร้อมสวิตช์เปิด-ปิด แบบธรรมดา ๒ ตอน

๒.๙.๗ เบาะที่นั่งเป็นหนังสังเคราะห์เบาะด้านหน้าสามารถปรับเอนได้หลายระดับพร้อมที่
พิงศีรษะ เบาะแถวที่ ๑ ๒ ที่นั่งแบบ Captain Seat ปรับเอนหมุนและเลื่อนได้
แถว ๒ ๓ ที่นั่งปรับเอนได้พร้อมที่วางแก้ว แถวที่ ๓ ๔ ที่นั่งแบบ Space-Up
พร้อมหมอนรองศีรษะปรับเอนและพับแยก ๕๐/๕๐ ได้

๒.๑๐ ระบบความปลอดภัย

๒.๑๐.๑ มีถุงลมนิรภัย ๒ ตำแหน่ง

๒.๑๐.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS

๒.๑๐.๓ มีระบบเสริมแรงเบรก BA

๒.๑๐.๔ ไฟตัดหมอกด้านหน้าและไฟเบรกดวงที่สาม

๒.๑๑ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

๒.๑๑.๑ วิทยุแบบ 2DIN / CD / MP3 / AUX พร้อมลำโพงมาตรฐานติดตั้งจาก
โรงงานผู้ผลิต

๒.๑๑.๒ ยางอะไหล่กระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๓ หนังสือคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๑.๔ ชุดเครื่องมือถอดล้อประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

