

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐” กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถกระบะบรรทุก แบบตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ พร้อมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑.๒ สีตัวรถยนต์เป็นแบบสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๒ สูบ ๔ จังหวะ ระบบคอมมอลเรล ระบายความร้อน ด้วยน้ำด้วยปริมาตรความจุกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว DOHC VN TURBO และ อินเทอร์คูลเลอร์ควบคุมด้วยกล่องคอมพิวเตอร์ ECU

๒.๑.๑ ระบบการส่งกำลังคลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบ ไฮดรอลิก แบบเกียร์ธรรมดากระปุก เกียร์เดินหน้า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๒ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๒.๒.๑ แบตเตอรี่ประจำรถยนต์ขนาด ๑๒ โวลต์ ความจุตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๒ ระบบพวงมาลัยควบคุมแบบ Tilt & Telescopic พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๒.๒.๓ กระจกปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ถูกต้องตาม กฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๒.๒.๔ ช่องจ่ายไฟ ๑๒ โวลต์ ๒ ตำแหน่ง และช่องต่ออุปกรณ์เสริม USB ๑ ตำแหน่ง

๒.๒.๕ เบาะหน้าสามารถปรับเอนได้หลายระดับพร้อมที่พิงศีรษะ และมีถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับ, ผู้โดยสาร

๒.๒.๖ ระบบการช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่แบบประหยัด Eco/Power

๒.๒.๗ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๒.๒.๘ มีกันชนด้านหน้า – หลัง บันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒.๙ เป็นรถที่มีเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต

/๒.๓ ระบบกันสะเทือน

๙๑๐.๖๓ มาราพี

x 

๙๑๐.๖๓

๒.๓ ระบบกันสะเทือน

๒.๓.๑ เป็นแบบอิสระปีกนก ๒ ชั้น คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง แหนบพร้อม
โช้คอัพช่วย ๔ ล้อ

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนท์พีนีเยน พร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๒.๕ ระบบห้ามล้อ

๒.๕.๑ ระบบห้ามล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก
พร้อมระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และ
ระบบเสริมแรงเบรก BA ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๖ ยางและกระทะล้อ

๒.๖.๑ ยางเป็นแบบเรเดียล All Terrain ขนาด ๒๖๕/๖๕R ๑๗ ตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๒ ล้อกระทะเหล็ก ขนาด ๑๗ พร้อมฝาครอบล้อทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต

๒.๗ ถังน้ำมัน

๒.๗.๑ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ๘๐ ลิตร (ดีเซล)

๒.๘ ส่วนประกอบรถยนต์

๒.๘.๑ กระจกมองข้าง ๒ บาน (ซ้าย-ขวา) ปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๘.๒ ระบบไฟหน้าแบบ ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ ส่องสว่างครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก

๒.๘.๓ ประตูระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมท

๒.๘.๔ ที่บังแดด กระจกบังลมด้านในหน้าคนขับ จำนวน ๒ ที่

๒.๘.๕ ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ
พร้อมฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๙ ระบบความปลอดภัย

๒.๙.๑ มีระบบถุงลมนิรภัย ๓ ตำแหน่ง ด้านหน้าและบริเวณหัวเข้าผู้ขับ


๒.๙.๒ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยอย่างดีไม่น้อยกว่า ๔ จุด ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒.๙.๓ มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน

๒.๙.๔ มีระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ทจ.อ. วิศ. มารเทพ

> 

ทพ.อ. กบ 

๒.๙.๕ ระบบไฟตัดหมอกด้านหน้าและไฟเบรกดวงที่สาม

๒.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ

๒.๑๐.๑ วิทยุ CD ,MP3,AUX,USB พร้อมลำโพงมาตรฐานการติดตั้งจาก
โรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๒ ยางอะไหล่กระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๓ อุปกรณ์เครื่องมือถอดล้อประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๔ คู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมคู่มือการซ่อมบำรุง ๑ เล่ม

๒.๑๐.๕ กรอบป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๖ ยางกันโคลน ๒ ล้อ ตามแบบโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๗ มียางรองพื้น ๑ ชุด ๔ ผืน (ด้านหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)


๒.๑๐.๘ นาฬิกาดิจิตอล


๒.๑๐.๙ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพเทียบเท่าหรือมากกว่า ๓ M หรือ Lamina

กันความร้อน ด้านหน้าเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ ด้านข้าง ความเข้มไม่
น้อยกว่า ๖๐ ด้านหลัง ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐

๒.๑๐.๑๐ หลังคาสำเร็จรูปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก สีเดียวกับตัวรถทรงเก๋ง

๑๐.๑๐ มกราคม
ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ